



# InfoKings

## Controlador de Acesso Multifuncional **iDAccess Pro**

Com um design moderno e inovador, o iDAccess Pro é o equipamento ideal para monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas em ambientes corporativos que demandam alta performance. Seu processador quad-core de 1,2 GHz garante a identificação de até 100.000 digitais 1:N no modo stand-alone. Além disso, o dispositivo conta com um display touchscreen de 3,5” e um software web embarcado que facilitam a gestão das regras de acesso.

- Display touchscreen de 3,5”
- Processador quad-core de 1,2 GHz
- Comunicação TCP/IP
- Identificação biométrica 1:N de até 100.000 digitais\*
- Regras de acesso personalizadas por grupos e horários

\*Conforme modelo





# InfoKings

## iDAccess Pro Controlador de Acesso Multifuncional

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### CONTROLE DE ACESSO

**Quantidade de Usuários**

Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

**Quantidade de Digitais (conforme modelo)**

Capacidade para 6.000 / 10.000 / 50.000 / 100.000 digitais

**Regras de Acesso**

Regras de liberação conforme horários e departamentos

**Controle de Portas**

Controle através do módulo de acionamento externo

**Sensores e Botoeira**

1 entrada de botoeira

1 entrada para sensor de porta aberta

**Relé de Saída**

1 relé interno ao módulo de acionamento de até 220VAC/5A

**Entrada Wiegand**

1 porta nativa

**Saída Wiegand**

1 porta nativa

#### COMUNICAÇÃO

**Ethernet**

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

**USB**

1 porta USB Host 2.0

**RS-485**

1 porta RS-485 para comunicação entre o módulo de acionamento externo e o terminal

**GPRS**

Módulo de conexão via GPRS opcional

**Wi-Fi**

Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

#### FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

**Leitor Biométrico**

Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI

**Cartões de Proximidade (conforme modelo)**

Tecnologias MIFARE™ ou 125 kHz ASK

**Senha**

Identificação de usuários através de senha numérica

#### INTERFACE DE USUÁRIO

**Tela LCD Touchscreen**

Display LCD TFT colorido de 3.5" (320x480) com tela resistiva sensível ao toque

**Software Web Integrado**

Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser



#### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Dimensões gerais**

81,2 mm x 51,8 mm x 184 mm (L x P x A) - Terminal

52 mm x 52 mm x 22 mm (L x P x A) - Módulo de Acionamento

**Externo Peso do equipamento**

195g - Terminal

35g - Módulo de Acionamento Externo

**Alimentação**

Fonte externa de 12V

**Consumo Total**

1,92W (160mA) nominal

#### DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO

